

Rundkabel ungeschirmt

Diese ungeschirmten flexiblen Steuer- und Verbindungsleitungen werden in der Meß-, Steuer- und Regeltechnik verwendet. Durch Verwendung von speziellen PVC-Ader- und Mantelmischungen ist die Sicherstellung der erstklassigen mechanischen Werte und die hohe Flexibilität der Kabel gewährleistet.

Rundkabel mit UL-/CSA-Zulassung sind auf Anforderung lieferbar. Ebenfalls haben wir noch höhere Querschnitte sowie Sonderleitungen in unserem Lieferprogramm. Fragen Sie unser Vertriebsteam.



Verseilart	Adern in Lagen verseilt				Adern paarig verseilt	
	0,14 mm ²	0,25 mm ²	0,34 mm ²	0,5 mm ²	0,14 mm ²	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²	0,25 mm ²	0,34 mm ²	0,5 mm ²	0,14 mm ²	0,25 mm ²
Leiteranzahl	2 - 80	2 - 61	2 - 61	2 - 40	2 - 110	2 - 110
Leiteraufbau	18 x 0,10	14 x 0,15	7 x 0,25	16 x 0,20	18 x 0,10	14 x 0,15
Betriebsstrom	1,5 A	2,5 A	3,0 A	4,0 A	1,5 A	2,5 A
Temperaturbereich bewegt	-5°C bis +70°C				-5°C bis +70°C	
Temperaturbereich fest verlegt	-30°C bis +80°C				-20°C bis +80°C	
Leiter	Cu-Litze blank, feindrätig					
Aderisolation und Außenmantel	PVC					
Farbe Außenmantel	grau					
Aderfarbe	Farbfolge nach DIN 47100					
PVC-Eigenschaften	selbstverlöschend und flammwidrig					
Impedanz	ca. 78 Ohm					
Betriebsspannung	250 V					



Eberhard Köpf GmbH
 Industriestraße 34
 D-63920 Großheubach
 Tel. 09371/40 04-0
 Fax 09371/40 04-20
 E-Mail vertrieb@adapt-elektronik.de
 Internet www.adapt-elektronik.de

Rundkabel geschirmt

Diese abgeschirmten flexiblen Steuer- und Verbindungsleitungen werden in der Meß-, Steuer- und Regeltechnik verwendet. Das Gesamtabschirmgeflecht, bestehend aus verzinnnten Kupferdrähten mit einer optischen Abdeckung von ca. 85 %, schützt gegen Störimpulse von außen und gewährleistet eine einwandfreie Impulsübertragung. Durch Verwendung von speziellen PVC-Ader- und Mantelmischungen ist die Sicherstellung der erstklassigen mechanischen Werte und die hohe Flexibilität des Kabels gewährleistet.

Rundkabel mit UL-/CSA-Zulassung auf Anfrage lieferbar. Ebenfalls haben wir noch höhere Querschnitte sowie Sonderleitungen in unserem Lieferprogramm. Fragen Sie unsere Vertriebsfachbearbeiter.



Verseilart	Adern in Lagen verseilt				Adern paarig verseilt	
	0,14 mm ²	0,25 mm ²	0,34 mm ²	0,5 mm ²	0,14 mm ²	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²	0,25 mm ²	0,34 mm ²	0,5 mm ²	0,14 mm ²	0,25 mm ²
Leiteranzahl	2 - 100	2 - 80	2 - 61	2 - 50	2 - 110	4 - 100
Leiteraufbau	18 x 0,10	14 x 0,15	7 x 0,25	16 x 0,20	18 x 0,10	14 x 0,15
Betriebsstrom	1,5 A	2,5 A	3,0 A	4,0 A	1,5 A	2,5 A
Leiter	Cu-Litze blank, feindrätig					
Aderisolation und Außenmantel	PVC					
Farbe Außenmantel	grau					
Aderfarbe	Farbfolge nach DIN 47100					
PVC-Eigenschaften	selbstverlöschend und flammwidrig					
Temperaturbereich bewegt	-5°C bis +70°C					
Temperaturbereich fest verlegt	-30°C bis +80°C					
Schirm	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, optische Abdeckung 85%					
Impedanz	ca. 80 Ohm					
Betriebsspannung	250 V					

Bestellangaben

750 - 16 - 0,14 - 1 - 2

